

Productfamilie

Severa PC

Severa PC is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: severa pc ENEC Certificaat: ja HACCP Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: polycarbonaat Kleur behuizing: grijs Gebruikstemperatuur: -25°C / +40°C IP-waarde: IP69/66 IK10 IK-waarde: IK10
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver efficiëntie: 0,95 Beschermingsklasse: I Aansluitwijze: 2x5P
Optische eigenschappen	Afscherming: polycarbonaat UGR waarde: 22 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 50.000 uur L90B10 CRI: 80-89 Optiek: zeer brede bundel (>80°)



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR006816	1175x90x93 mm	16	4000	2430	niet dimbaar	
LXR006817	1175x90x93 mm	20	4000	2920	niet dimbaar	
LXR006818	1175x90x93 mm	27	4000	4090	niet dimbaar	
LXR006819	1175x90x93 mm	38	4000	5880	niet dimbaar	
LXR006820	1175x90x93 mm	51	4000	8190	niet dimbaar	
LXR006821	1455x90x93 mm	20	4000	3050	niet dimbaar	
LXR006822	1455x90x93 mm	24	4000	3650	niet dimbaar	
LXR006823	1455x90x93 mm	33	4000	5090	niet dimbaar	
LXR006824	1455x90x93 mm	45	4000	7280	niet dimbaar	
LXR006825	1455x90x93 mm	71	4000	11330	niet dimbaar	
LXR006826	1175x90x93 mm	16	4000	2430	niet dimbaar	
LXR006827	1175x90x93 mm	20	4000	2920	niet dimbaar	
LXR006828	1175x90x93 mm	27	4000	4090	niet dimbaar	
LXR006829	1175x90x93 mm	38	4000	5880	niet dimbaar	
LXR006830	1175x90x93 mm	51	4000	8190	niet dimbaar	
LXR006831	1455x90x93 mm	20	4000	3050	niet dimbaar	
LXR006832	1455x90x93 mm	24	4000	3650	niet dimbaar	
LXR006833	1455x90x93 mm	33	4000	5090	niet dimbaar	
LXR006834	1455x90x93 mm	45	4000	7280	niet dimbaar	
LXR006835	1455x90x93 mm	71	4000	11330	niet dimbaar	
LXR006836	1175x90x93 mm	16	4000	2430	DALI	
LXR006837	1175x90x93 mm	20	4000	2920	DALI	
LXR006838	1175x90x93 mm	27	4000	4090	DALI	
LXR006839	1175x90x93 mm	38	4000	5880	DALI	
LXR006840	1175x90x93 mm	51	4000	8190	DALI	
LXR006841	1455x90x93 mm	20	4000	3050	DALI	
LXR006842	1455x90x93 mm	24	4000	3650	DALI	
LXR006843	1455x90x93 mm	33	4000	5090	DALI	
LXR006844	1455x90x93 mm	45	4000	7280	DALI	
LXR006845	1455x90x93 mm	71	4000	11330	DALI	
LXR006846	1175x90x93 mm	16	4000	2430	niet dimbaar	
LXR006847	1175x90x93 mm	20	4000	2920	niet dimbaar	
LXR006848	1175x90x93 mm	27	4000	4090	niet dimbaar	
LXR006849	1175x90x93 mm	38	4000	5880	niet dimbaar	
LXR006850	1175x90x93 mm	51	4000	8190	niet dimbaar	
LXR006851	1455x90x93 mm	20	4000	3050	niet dimbaar	
LXR006852	1455x90x93 mm	24	4000	3650	niet dimbaar	
LXR006853	1455x90x93 mm	33	4000	5090	niet dimbaar	
LXR006854	1455x90x93 mm	45	4000	7280	niet dimbaar	
LXR006855	1455x90x93 mm	71	4000	11330	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR006856	1175x90x93 mm	16	4000	2430	niet dimbaar	
LXR006857	1175x90x93 mm	20	4000	2920	niet dimbaar	
LXR006858	1175x90x93 mm	27	4000	4090	niet dimbaar	
LXR006859	1175x90x93 mm	38	4000	5880	niet dimbaar	
LXR006860	1175x90x93 mm	51	4000	8190	niet dimbaar	
LXR006861	1455x90x93 mm	20	4000	3050	niet dimbaar	
LXR006862	1455x90x93 mm	24	4000	3650	niet dimbaar	
LXR006863	1455x90x93 mm	33	4000	5090	niet dimbaar	
LXR006864	1455x90x93 mm	45	4000	7280	niet dimbaar	
LXR006865	1455x90x93 mm	71	4000	11330	niet dimbaar	
LXR006866	1175x90x93 mm	16	4000	2430	DALI	
LXR006867	1175x90x93 mm	20	4000	2920	DALI	
LXR006868	1175x90x93 mm	27	4000	4090	DALI	
LXR006869	1175x90x93 mm	38	4000	5880	DALI	
LXR006870	1175x90x93 mm	51	4000	8190	DALI	
LXR006871	1455x90x93 mm	20	4000	3050	DALI	
LXR006872	1455x90x93 mm	24	4000	3650	DALI	
LXR006873	1455x90x93 mm	33	4000	5090	DALI	
LXR006874	1455x90x93 mm	45	4000	7280	DALI	
LXR006875	1455x90x93 mm	71	4000	11330	DALI	