

Productfamilie

# Severa ABS

Severa ABS is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

**Tel** 073 623 5750  
**E-mail** info@luxorlicht.nl  
**Website** www.luxorlicht.nl  
**Bank** 065.01.22.313  
**IBAN** NL61INGB0650122313  
**BIC** INGBNL2A  
**KvK** 55354637  
**BTW nr.** NL851668367B01

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: severa abs ENEC Certificaat: ja HACCP Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: ABS Kleur behuizing: grijs Gebruikstemperatuur: -25°C / +40°C IP-waarde: IP69/66   IK10 IK-waarde: IK10
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver efficiëntie: 0,95 Bescherminingsklasse: I Aansluitwijze: 2x5P
Optische eigenschappen	Afscherming: acrylaat UGR waarde: 22 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 50.000 uur L90B10 CRI: 80-89 Optiek: zeer brede bundel (>80°)



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR006948	1175x90x93 mm	16	4000	2400	niet dimbaar	
LXR006949	1175x90x93 mm	20	4000	2890	niet dimbaar	
LXR006950	1175x90x93 mm	27	4000	4050	niet dimbaar	
LXR006951	1175x90x93 mm	38	4000	5820	niet dimbaar	
LXR006952	1175x90x93 mm	51	4000	8100	niet dimbaar	
LXR006953	1455x90x93 mm	20	4000	3010	niet dimbaar	
LXR006954	1455x90x93 mm	24	4000	3610	niet dimbaar	
LXR006955	1455x90x93 mm	33	4000	5040	niet dimbaar	
LXR006956	1455x90x93 mm	45	4000	7200	niet dimbaar	
LXR006957	1455x90x93 mm	71	4000	11210	niet dimbaar	
LXR006958	1175x90x93 mm	16	4000	2400	niet dimbaar	
LXR006959	1175x90x93 mm	20	4000	2890	niet dimbaar	
LXR006960	1175x90x93 mm	27	4000	4050	niet dimbaar	
LXR006961	1175x90x93 mm	38	4000	5820	niet dimbaar	
LXR006962	1175x90x93 mm	51	4000	8100	niet dimbaar	
LXR006963	1455x90x93 mm	20	4000	3010	niet dimbaar	
LXR006964	1455x90x93 mm	24	4000	3610	niet dimbaar	
LXR006965	1455x90x93 mm	33	4000	5040	niet dimbaar	
LXR006966	1455x90x93 mm	45	4000	7200	niet dimbaar	
LXR006967	1455x90x93 mm	71	4000	11210	niet dimbaar	
LXR006968	1175x90x93 mm	16	4000	2400	DALI	
LXR006969	1175x90x93 mm	20	4000	2890	DALI	
LXR006970	1175x90x93 mm	27	4000	4050	DALI	
LXR006971	1175x90x93 mm	38	4000	5820	DALI	
LXR006972	1175x90x93 mm	51	4000	8100	DALI	
LXR006973	1455x90x93 mm	20	4000	3010	DALI	
LXR006974	1455x90x93 mm	24	4000	3610	DALI	
LXR006975	1455x90x93 mm	33	4000	5040	DALI	
LXR006976	1455x90x93 mm	45	4000	7200	DALI	
LXR006977	1455x90x93 mm	71	4000	11210	DALI	
LXR006978	1175x90x93 mm	16	4000	2400	niet dimbaar	
LXR006979	1175x90x93 mm	20	4000	2890	niet dimbaar	
LXR006980	1175x90x93 mm	27	4000	4050	niet dimbaar	
LXR006981	1175x90x93 mm	38	4000	5820	niet dimbaar	
LXR006982	1175x90x93 mm	51	4000	8100	niet dimbaar	
LXR006983	1455x90x93 mm	20	4000	3010	niet dimbaar	
LXR006984	1455x90x93 mm	24	4000	3610	niet dimbaar	
LXR006985	1455x90x93 mm	33	4000	5040	niet dimbaar	
LXR006986	1455x90x93 mm	45	4000	7200	niet dimbaar	
LXR006987	1455x90x93 mm	71	4000	11210	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR006988	1175x90x93 mm	16	4000	2400	niet dimbaar	
LXR006989	1175x90x93 mm	20	4000	2890	niet dimbaar	
LXR006990	1175x90x93 mm	27	4000	4050	niet dimbaar	
LXR006991	1175x90x93 mm	38	4000	5820	niet dimbaar	
LXR006992	1175x90x93 mm	51	4000	8100	niet dimbaar	
LXR006993	1455x90x93 mm	20	4000	3010	niet dimbaar	
LXR006994	1455x90x93 mm	24	4000	3610	niet dimbaar	
LXR006995	1455x90x93 mm	33	4000	5040	niet dimbaar	
LXR006996	1455x90x93 mm	45	4000	7200	niet dimbaar	
LXR006997	1455x90x93 mm	71	4000	11210	niet dimbaar	
LXR006998	1175x90x93 mm	16	4000	2400	DALI	
LXR006999	1175x90x93 mm	20	4000	2890	DALI	
LXR007000	1175x90x93 mm	27	4000	4050	DALI	
LXR007001	1175x90x93 mm	38	4000	5820	DALI	
LXR007002	1175x90x93 mm	51	4000	8100	DALI	
LXR007003	1455x90x93 mm	20	4000	3010	DALI	
LXR007004	1455x90x93 mm	24	4000	3610	DALI	
LXR007005	1455x90x93 mm	33	4000	5040	DALI	
LXR007006	1455x90x93 mm	45	4000	7200	DALI	
LXR007007	1455x90x93 mm	71	4000	11210	DALI	