


Productfamilie

# Severa WB ABS

Severa WB ABS is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: severa wb abs ENEC Certificaat: ja HACCP Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: ABS Kleur behuizing: grijs Gebruikstemperatuur: -25°C / +45°C IP-waarde: IP69/66   IK10 IK-waarde: IK10
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver efficiëntie: 0,95 Bescherminingsklasse: I Aansluitwijze: 2x5P
Optische eigenschappen	Afscherming: acrylaat UGR waarde: 22 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 50.000 uur L90B10 CRI: 80-89 Optiek: zeer brede bundel (>80°)



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR007032	1175x90x93 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	
LXR007033	1175x90x93 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	
LXR007034	1175x90x93 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	
LXR007035	1175x90x93 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	
LXR007036	1455x90x93 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	
LXR007037	1455x90x93 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	
LXR007038	1455x90x93 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	
LXR007039	1455x90x93 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	
LXR007040	1175x90x93 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	
LXR007041	1175x90x93 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	
LXR007042	1175x90x93 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	
LXR007043	1175x90x93 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	
LXR007044	1455x90x93 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	
LXR007045	1455x90x93 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	
LXR007046	1455x90x93 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	
LXR007047	1455x90x93 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	
LXR007048	1175x90x93 mm	16	4000	2270	DALI	
LXR007049	1175x90x93 mm	20	4000	2740	DALI	
LXR007050	1175x90x93 mm	27	4000	3830	DALI	
LXR007051	1175x90x93 mm	38	4000	5510	DALI	
LXR007052	1455x90x93 mm	20	4000	2850	DALI	
LXR007053	1455x90x93 mm	24	4000	3410	DALI	
LXR007054	1455x90x93 mm	33	4000	4770	DALI	
LXR007055	1455x90x93 mm	45	4000	6810	DALI	
LXR007056	1175x90x93 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	
LXR007057	1175x90x93 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	
LXR007058	1175x90x93 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	
LXR007059	1175x90x93 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	
LXR007060	1455x90x93 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	
LXR007061	1455x90x93 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	
LXR007062	1455x90x93 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	
LXR007063	1455x90x93 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	
LXR007064	1175x90x93 mm	16	4000	2270	niet dimbaar	
LXR007065	1175x90x93 mm	20	4000	2740	niet dimbaar	
LXR007066	1175x90x93 mm	27	4000	3830	niet dimbaar	
LXR007067	1175x90x93 mm	38	4000	5510	niet dimbaar	
LXR007068	1455x90x93 mm	20	4000	2850	niet dimbaar	
LXR007069	1455x90x93 mm	24	4000	3410	niet dimbaar	
LXR007070	1455x90x93 mm	33	4000	4770	niet dimbaar	
LXR007071	1455x90x93 mm	45	4000	6810	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR007072	1175x90x93 mm	16	4000	2270	DALI	
LXR007073	1175x90x93 mm	20	4000	2740	DALI	
LXR007074	1175x90x93 mm	27	4000	3830	DALI	
LXR007075	1175x90x93 mm	38	4000	5510	DALI	
LXR007076	1455x90x93 mm	20	4000	2850	DALI	
LXR007077	1455x90x93 mm	24	4000	3410	DALI	
LXR007078	1455x90x93 mm	33	4000	4770	DALI	
LXR007079	1455x90x93 mm	45	4000	6810	DALI	