


Productfamilie

Severa TRS PC

Severa TRS PC is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: severa trs pc ENEC Certificaat: ja HACCP Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: transparant polycarbonaat Kleur behuizing: grijs Gebruikstemperatuur: -25°C / +45°C IP-waarde: IP69/66 IK10 IK-waarde: IK10
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver efficiëntie: 0,95 Beschermingsklasse: I Aansluitwijze: 2x5P
Optische eigenschappen	Afscherming: polycarbonaat UGR waarde: 22 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 50.000 uur L90B10 CRI: 80-89 Optiek: zeer brede bundel (>80°)



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR007147	1175x90x93 mm	20	4000	2710	niet dimbaar	
LXR007148	1175x90x93 mm	27	4000	3780	niet dimbaar	
LXR007149	1175x90x93 mm	38	4000	5450	niet dimbaar	
LXR007150	1455x90x93 mm	20	4000	2820	niet dimbaar	
LXR007151	1455x90x93 mm	24	4000	3380	niet dimbaar	
LXR007152	1455x90x93 mm	33	4000	4720	niet dimbaar	
LXR007153	1455x90x93 mm	45	4000	6730	niet dimbaar	
LXR007154	1175x90x93 mm	20	4000	2710	niet dimbaar	
LXR007155	1175x90x93 mm	27	4000	3780	niet dimbaar	
LXR007156	1175x90x93 mm	38	4000	5450	niet dimbaar	
LXR007157	1455x90x93 mm	20	4000	2820	niet dimbaar	
LXR007158	1455x90x93 mm	24	4000	3380	niet dimbaar	
LXR007159	1455x90x93 mm	33	4000	4720	niet dimbaar	
LXR007160	1455x90x93 mm	45	4000	6730	niet dimbaar	
LXR007161	1175x90x93 mm	20	4000	2710	DALI	
LXR007162	1175x90x93 mm	27	4000	3780	DALI	
LXR007163	1175x90x93 mm	38	4000	5450	DALI	
LXR007164	1455x90x93 mm	20	4000	2820	DALI	
LXR007165	1455x90x93 mm	24	4000	3380	DALI	
LXR007166	1455x90x93 mm	33	4000	4720	DALI	
LXR007167	1455x90x93 mm	45	4000	6730	DALI	
LXR007168	1175x90x93 mm	16	4000	2240	niet dimbaar	
LXR007169	1175x90x93 mm	20	4000	2710	niet dimbaar	
LXR007170	1175x90x93 mm	27	4000	3780	niet dimbaar	
LXR007171	1175x90x93 mm	38	4000	5450	niet dimbaar	
LXR007172	1455x90x93 mm	20	4000	2820	niet dimbaar	
LXR007173	1455x90x93 mm	24	4000	3380	niet dimbaar	
LXR007174	1455x90x93 mm	33	4000	4720	niet dimbaar	
LXR007175	1455x90x93 mm	45	4000	6730	niet dimbaar	
LXR007176	1175x90x93 mm	16	4000	2240	niet dimbaar	
LXR007177	1175x90x93 mm	20	4000	2710	niet dimbaar	
LXR007178	1175x90x93 mm	27	4000	3780	niet dimbaar	
LXR007179	1175x90x93 mm	38	4000	5450	niet dimbaar	
LXR007180	1455x90x93 mm	20	4000	2820	niet dimbaar	
LXR007181	1455x90x93 mm	24	4000	3380	niet dimbaar	
LXR007182	1455x90x93 mm	33	4000	4720	niet dimbaar	
LXR007183	1455x90x93 mm	45	4000	6730	niet dimbaar	
LXR007184	1175x90x93 mm	16	4000	2240	DALI	
LXR007185	1175x90x93 mm	20	4000	2710	DALI	
LXR007186	1175x90x93 mm	27	4000	3780	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR007187	1175x90x93 mm	38	4000	5450	DALI	
LXR007188	1455x90x93 mm	20	4000	2820	DALI	
LXR007189	1455x90x93 mm	24	4000	3380	DALI	
LXR007190	1455x90x93 mm	33	4000	4720	DALI	
LXR007191	1455x90x93 mm	45	4000	6730	DALI	