

Productfamilie

# Delta CLASS II PC

Delta CLASS II PC is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: delta class ii pc ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: polycarbonaat Kleur behuizing: grijs Gebruikstemperatuur: 0°C / +25°C IP-waarde: IP69/66   IK10 IK-waarde: IK10
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver efficiëntie: 0,95 Bescherminingsklasse: II Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase
Optische eigenschappen	Afscherming: polycarbonaat UGR waarde: 21 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 50.000 uur L90B10 CRI: 80-89 Optiek: zeer brede bundel (>80°)



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR004006	615x98x84 mm	8	4000	1240	niet dimbaar	
LXR004007	615x98x84 mm	10	4000	1490	niet dimbaar	
LXR004008	615x98x84 mm	14	4000	2070	niet dimbaar	
LXR004009	1175x98x84 mm	16	4000	2430	niet dimbaar	
LXR004010	1175x98x84 mm	20	4000	2920	niet dimbaar	
LXR004011	1175x98x84 mm	27	4000	4090	niet dimbaar	
LXR004012	1175x98x84 mm	38	4000	5880	niet dimbaar	
LXR004013	1455x98x84 mm	20	4000	3050	niet dimbaar	
LXR004014	1455x98x84 mm	24	4000	3650	niet dimbaar	
LXR004015	1455x98x84 mm	33	4000	5090	niet dimbaar	
LXR004016	1455x98x84 mm	45	4000	7280	niet dimbaar	
LXR004017	1175x98x84 mm	16	4000	2430	niet dimbaar	1
LXR004018	1175x98x84 mm	20	4000	2920	niet dimbaar	1
LXR004019	1175x98x84 mm	27	4000	4090	niet dimbaar	1
LXR004020	1175x98x84 mm	38	4000	5880	niet dimbaar	1
LXR004021	1455x98x84 mm	20	4000	3050	niet dimbaar	1
LXR004022	1455x98x84 mm	24	4000	3650	niet dimbaar	1
LXR004023	1455x98x84 mm	33	4000	5090	niet dimbaar	1
LXR004024	1455x98x84 mm	45	4000	7280	niet dimbaar	1
LXR004025	1175x98x84 mm	16	4000	2430	DALI	
LXR004026	1175x98x84 mm	20	4000	2920	DALI	
LXR004027	1175x98x84 mm	27	4000	4090	DALI	
LXR004028	1175x98x84 mm	38	4000	5880	DALI	
LXR004029	1455x98x84 mm	20	4000	3050	DALI	
LXR004030	1455x98x84 mm	24	4000	3650	DALI	
LXR004031	1455x98x84 mm	33	4000	5090	DALI	
LXR004032	1455x98x84 mm	45	4000	7280	DALI	
LXR004033	1175x98x84 mm	16	4000	2430	DALI	1
LXR004034	1175x98x84 mm	20	4000	2920	DALI	1
LXR004035	1175x98x84 mm	27	4000	4090	DALI	1
LXR004036	1175x98x84 mm	38	4000	5880	DALI	1
LXR004037	1455x98x84 mm	20	4000	3050	DALI	1
LXR004038	1455x98x84 mm	24	4000	3650	DALI	1
LXR004039	1455x98x84 mm	33	4000	5090	DALI	1
LXR004040	1455x98x84 mm	45	4000	7280	DALI	1
LXR009527	615x98x84 mm	8	4000	1240	niet dimbaar	
LXR009528	615x98x84 mm	10	4000	1490	niet dimbaar	
LXR009529	615x98x84 mm	14	4000	2070	niet dimbaar	
LXR009530	1175x98x84 mm	16	4000	2430	niet dimbaar	
LXR009531	1175x98x84 mm	20	4000	2920	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR009532	1175x98x84 mm	27	4000	4090	niet dimbaar	
LXR009533	1175x98x84 mm	38	4000	5880	niet dimbaar	
LXR009534	1455x98x84 mm	20	4000	3050	niet dimbaar	
LXR009535	1455x98x84 mm	24	4000	3650	niet dimbaar	
LXR009536	1455x98x84 mm	33	4000	5090	niet dimbaar	
LXR009537	1455x98x84 mm	45	4000	7280	niet dimbaar	
LXR009549	1175x98x84 mm	16	4000	2430	niet dimbaar	1
LXR009550	1175x98x84 mm	20	4000	2920	niet dimbaar	1
LXR009551	1175x98x84 mm	27	4000	4090	niet dimbaar	1
LXR009552	1175x98x84 mm	38	4000	5880	niet dimbaar	1
LXR009553	1455x98x84 mm	20	4000	3050	niet dimbaar	1
LXR009554	1455x98x84 mm	24	4000	3650	niet dimbaar	1
LXR009555	1455x98x84 mm	33	4000	5090	niet dimbaar	1
LXR009556	1455x98x84 mm	45	4000	7280	niet dimbaar	1
LXR009557	1175x98x84 mm	16	4000	2430	niet dimbaar	3
LXR009558	1175x98x84 mm	20	4000	2920	niet dimbaar	3
LXR009559	1175x98x84 mm	27	4000	4090	niet dimbaar	3
LXR009560	1175x98x84 mm	38	4000	5880	niet dimbaar	3
LXR009561	1455x98x84 mm	20	4000	3050	niet dimbaar	3
LXR009562	1455x98x84 mm	24	4000	3650	niet dimbaar	3
LXR009563	1455x98x84 mm	33	4000	5090	niet dimbaar	3
LXR009564	1455x98x84 mm	45	4000	7280	niet dimbaar	3
LXR009565	1175x98x84 mm	16	4000	2430	niet dimbaar	3
LXR009566	1175x98x84 mm	20	4000	2920	niet dimbaar	3
LXR009567	1175x98x84 mm	27	4000	4090	niet dimbaar	3
LXR009568	1175x98x84 mm	38	4000	5880	niet dimbaar	3
LXR009569	1455x98x84 mm	20	4000	3050	niet dimbaar	3
LXR009570	1455x98x84 mm	24	4000	3650	niet dimbaar	3
LXR009571	1455x98x84 mm	33	4000	5090	niet dimbaar	3
LXR009572	1455x98x84 mm	45	4000	7280	niet dimbaar	3
LXR009573	615x98x84 mm	8	4000	1240	niet dimbaar	
LXR009574	615x98x84 mm	10	4000	1490	niet dimbaar	
LXR009575	615x98x84 mm	14	4000	2070	niet dimbaar	
LXR009576	1175x98x84 mm	16	4000	2430	niet dimbaar	
LXR009577	1175x98x84 mm	20	4000	2920	niet dimbaar	
LXR009578	1175x98x84 mm	27	4000	4090	niet dimbaar	
LXR009579	1175x98x84 mm	38	4000	5880	niet dimbaar	
LXR009580	1455x98x84 mm	20	4000	3050	niet dimbaar	
LXR009581	1455x98x84 mm	24	4000	3650	niet dimbaar	
LXR009582	1455x98x84 mm	33	4000	5090	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR009583	1455x98x84 mm	45	4000	7280	niet dimbaar	
LXR009595	615x98x84 mm	8	4000	1240	niet dimbaar	
LXR009596	615x98x84 mm	10	4000	1490	niet dimbaar	
LXR009597	615x98x84 mm	14	4000	2070	niet dimbaar	
LXR009598	1175x98x84 mm	16	4000	2430	niet dimbaar	
LXR009599	1175x98x84 mm	20	4000	2920	niet dimbaar	
LXR009600	1175x98x84 mm	27	4000	4090	niet dimbaar	
LXR009601	1175x98x84 mm	38	4000	5880	niet dimbaar	
LXR009602	1455x98x84 mm	20	4000	3050	niet dimbaar	
LXR009603	1455x98x84 mm	24	4000	3650	niet dimbaar	
LXR009604	1455x98x84 mm	33	4000	5090	niet dimbaar	
LXR009605	1455x98x84 mm	45	4000	7280	niet dimbaar	
LXR009606	1175x98x84 mm	16	4000	2430	niet dimbaar	1
LXR009607	1175x98x84 mm	20	4000	2920	niet dimbaar	1
LXR009608	1175x98x84 mm	27	4000	4090	niet dimbaar	1
LXR009609	1175x98x84 mm	38	4000	5880	niet dimbaar	1
LXR009610	1455x98x84 mm	20	4000	3050	niet dimbaar	1
LXR009611	1455x98x84 mm	24	4000	3650	niet dimbaar	1
LXR009612	1455x98x84 mm	33	4000	5090	niet dimbaar	1
LXR009613	1455x98x84 mm	45	4000	7280	niet dimbaar	1
LXR009614	1175x98x84 mm	16	4000	2430	niet dimbaar	3
LXR009615	1175x98x84 mm	20	4000	2920	niet dimbaar	3
LXR009616	1175x98x84 mm	27	4000	4090	niet dimbaar	3
LXR009617	1175x98x84 mm	38	4000	5880	niet dimbaar	3
LXR009618	1455x98x84 mm	20	4000	3050	niet dimbaar	3
LXR009619	1455x98x84 mm	24	4000	3650	niet dimbaar	3
LXR009620	1455x98x84 mm	33	4000	5090	niet dimbaar	3
LXR009621	1455x98x84 mm	45	4000	7280	niet dimbaar	3
LXR009622	1175x98x84 mm	16	4000	2430	niet dimbaar	1
LXR009623	1175x98x84 mm	20	4000	2920	niet dimbaar	1
LXR009624	1175x98x84 mm	27	4000	4090	niet dimbaar	1
LXR009625	1175x98x84 mm	38	4000	5880	niet dimbaar	1
LXR009626	1455x98x84 mm	20	4000	3050	niet dimbaar	1
LXR009627	1455x98x84 mm	24	4000	3650	niet dimbaar	1
LXR009628	1455x98x84 mm	33	4000	5090	niet dimbaar	1
LXR009629	1455x98x84 mm	45	4000	7280	niet dimbaar	1
LXR009630	1175x98x84 mm	16	4000	2430	niet dimbaar	3
LXR009631	1175x98x84 mm	20	4000	2920	niet dimbaar	3
LXR009632	1175x98x84 mm	27	4000	4090	niet dimbaar	3
LXR009633	1175x98x84 mm	38	4000	5880	niet dimbaar	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR009634	1455x98x84 mm	20	4000	3050	niet dimbaar	3
LXR009635	1455x98x84 mm	24	4000	3650	niet dimbaar	3
LXR009636	1455x98x84 mm	33	4000	5090	niet dimbaar	3
LXR009637	1455x98x84 mm	45	4000	7280	niet dimbaar	3
LXR009638	615x98x84 mm	8	4000	1240	DALI	
LXR009639	615x98x84 mm	10	4000	1490	DALI	
LXR009640	615x98x84 mm	14	4000	2070	DALI	
LXR009641	1175x98x84 mm	16	4000	2430	DALI	
LXR009642	1175x98x84 mm	20	4000	2920	DALI	
LXR009643	1175x98x84 mm	27	4000	4090	DALI	
LXR009644	1175x98x84 mm	38	4000	5880	DALI	
LXR009645	1455x98x84 mm	20	4000	3050	DALI	
LXR009646	1455x98x84 mm	24	4000	3650	DALI	
LXR009647	1455x98x84 mm	33	4000	5090	DALI	
LXR009648	1455x98x84 mm	45	4000	7280	DALI	
LXR009660	1175x98x84 mm	16	4000	2430	DALI	1
LXR009661	1175x98x84 mm	20	4000	2920	DALI	1
LXR009662	1175x98x84 mm	27	4000	4090	DALI	1
LXR009663	1175x98x84 mm	38	4000	5880	DALI	1
LXR009664	1455x98x84 mm	20	4000	3050	DALI	1
LXR009665	1455x98x84 mm	24	4000	3650	DALI	1
LXR009666	1455x98x84 mm	33	4000	5090	DALI	1
LXR009667	1455x98x84 mm	45	4000	7280	DALI	1
LXR009668	1175x98x84 mm	16	4000	2430	DALI	3
LXR009669	1175x98x84 mm	20	4000	2920	DALI	3
LXR009670	1175x98x84 mm	27	4000	4090	DALI	3
LXR009671	1175x98x84 mm	38	4000	5880	DALI	3
LXR009672	1455x98x84 mm	20	4000	3050	DALI	3
LXR009673	1455x98x84 mm	24	4000	3650	DALI	3
LXR009674	1455x98x84 mm	33	4000	5090	DALI	3
LXR009675	1455x98x84 mm	45	4000	7280	DALI	3
LXR009676	1175x98x84 mm	16	4000	2430	DALI	3
LXR009677	1175x98x84 mm	20	4000	2920	DALI	3
LXR009678	1175x98x84 mm	27	4000	4090	DALI	3
LXR009679	1175x98x84 mm	38	4000	5880	DALI	3
LXR009680	1455x98x84 mm	20	4000	3050	DALI	3
LXR009681	1455x98x84 mm	24	4000	3650	DALI	3
LXR009682	1455x98x84 mm	33	4000	5090	DALI	3
LXR009683	1455x98x84 mm	45	4000	7280	DALI	3
LXR009684	615x98x84 mm	8	4000	1240	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR009685	615x98x84 mm	10	4000	1490	DALI	
LXR009686	615x98x84 mm	14	4000	2070	DALI	
LXR009687	1175x98x84 mm	16	4000	2430	DALI	
LXR009688	1175x98x84 mm	20	4000	2920	DALI	
LXR009689	1175x98x84 mm	27	4000	4090	DALI	
LXR009690	1175x98x84 mm	38	4000	5880	DALI	
LXR009691	1455x98x84 mm	20	4000	3050	DALI	
LXR009692	1455x98x84 mm	24	4000	3650	DALI	
LXR009693	1455x98x84 mm	33	4000	5090	DALI	
LXR009694	1455x98x84 mm	45	4000	7280	DALI	
LXR009706	1175x98x84 mm	16	4000	2430	DALI	
LXR009707	1175x98x84 mm	20	4000	2920	DALI	
LXR009708	1175x98x84 mm	27	4000	4090	DALI	
LXR009709	1175x98x84 mm	38	4000	5880	DALI	
LXR009710	1455x98x84 mm	20	4000	3050	DALI	
LXR009711	1455x98x84 mm	24	4000	3650	DALI	
LXR009712	1455x98x84 mm	33	4000	5090	DALI	
LXR009713	1455x98x84 mm	45	4000	7280	DALI	
LXR009714	1175x98x84 mm	16	4000	2430	DALI	1
LXR009715	1175x98x84 mm	20	4000	2920	DALI	1
LXR009716	1175x98x84 mm	27	4000	4090	DALI	1
LXR009717	1175x98x84 mm	38	4000	5880	DALI	1
LXR009718	1455x98x84 mm	20	4000	3050	DALI	1
LXR009719	1455x98x84 mm	24	4000	3650	DALI	1
LXR009720	1455x98x84 mm	33	4000	5090	DALI	1
LXR009721	1455x98x84 mm	45	4000	7280	DALI	1
LXR009722	1175x98x84 mm	16	4000	2430	DALI	3
LXR009723	1175x98x84 mm	20	4000	2920	DALI	3
LXR009724	1175x98x84 mm	27	4000	4090	DALI	3
LXR009725	1175x98x84 mm	38	4000	5880	DALI	3
LXR009726	1455x98x84 mm	20	4000	3050	DALI	3
LXR009727	1455x98x84 mm	24	4000	3650	DALI	3
LXR009728	1455x98x84 mm	33	4000	5090	DALI	3
LXR009729	1455x98x84 mm	45	4000	7280	DALI	3
LXR009730	1175x98x84 mm	16	4000	2430	DALI	1
LXR009731	1175x98x84 mm	20	4000	2920	DALI	1
LXR009732	1175x98x84 mm	27	4000	4090	DALI	1
LXR009733	1175x98x84 mm	38	4000	5880	DALI	1
LXR009734	1455x98x84 mm	20	4000	3050	DALI	1
LXR009735	1455x98x84 mm	24	4000	3650	DALI	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR009736	1455x98x84 mm	33	4000	5090	DALI	1
LXR009737	1455x98x84 mm	45	4000	7280	DALI	1
LXR009738	1175x98x84 mm	16	4000	2430	DALI	3
LXR009739	1175x98x84 mm	20	4000	2920	DALI	3
LXR009740	1175x98x84 mm	27	4000	4090	DALI	3
LXR009741	1175x98x84 mm	38	4000	5880	DALI	3
LXR009742	1455x98x84 mm	20	4000	3050	DALI	3
LXR009743	1455x98x84 mm	24	4000	3650	DALI	3
LXR009744	1455x98x84 mm	33	4000	5090	DALI	3
LXR009745	1455x98x84 mm	45	4000	7280	DALI	3