

Productfamilie

Claro opbouw GLASS+LOS

Claro opbouw GLASS+LOS is een cleanroom opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor cleanroom faciliteiten.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: claro opbouw glass+los ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: plaatstaal Kleur behuizing: wit IP-waarde: IP65
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED
Optische eigenschappen	Afscherming: veiligheidsglas Reflector: parabolische reflector Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20 CRI: >90



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR001727	598x598x90 mm	38	4000	4190	niet dimbaar	
LXR001728	598x598x90 mm	38	4000	4190	DALI	
LXR001729	598x598x90 mm	38	4000	4190	DALI	1
LXR001730	598x598x90 mm	38	4000	4190	niet dimbaar	1
LXR001731	598x598x90 mm	57	4000	6035	niet dimbaar	
LXR001732	598x598x90 mm	57	4000	6035	DALI	
LXR001733	598x598x90 mm	57	4000	6035	DALI	1
LXR001734	598x598x90 mm	57	4000	6035	niet dimbaar	1
LXR001735	1250x350x90 mm	38	4000	4190	niet dimbaar	
LXR001736	1250x350x90 mm	38	4000	4190	DALI	
LXR001737	1250x350x90 mm	38	4000	4190	DALI	1
LXR001738	1250x350x90 mm	38	4000	4190	niet dimbaar	1
LXR001739	1250x350x90 mm	57	4000	6035	niet dimbaar	
LXR001740	1250x350x90 mm	57	4000	6035	DALI	
LXR001741	1250x350x90 mm	57	4000	6035	DALI	1
LXR001742	1250x350x90 mm	57	4000	6035	niet dimbaar	1
LXR001743	1550x350x90 mm	55	4000	5990	niet dimbaar	
LXR001744	1550x350x90 mm	55	4000	5990	DALI	
LXR001745	1550x350x90 mm	55	4000	5990	DALI	1
LXR001746	1550x350x90 mm	55	4000	5990	niet dimbaar	1
LXR001747	1550x350x90 mm	75	4000	7940	niet dimbaar	
LXR001748	1550x350x90 mm	75	4000	7940	DALI	
LXR001749	1550x350x90 mm	75	4000	7940	DALI	1
LXR001750	1550x350x90 mm	75	4000	7940	niet dimbaar	1
LXR001751	598x598x90 mm	38	4000	3562	niet dimbaar	
LXR001752	598x598x90 mm	38	4000	3562	DALI	
LXR001753	598x598x90 mm	38	4000	3562	DALI	1
LXR001754	598x598x90 mm	38	4000	3562	niet dimbaar	1
LXR001755	598x598x90 mm	57	4000	5130	niet dimbaar	
LXR001756	598x598x90 mm	57	4000	5130	DALI	
LXR001757	598x598x90 mm	57	4000	5130	DALI	1
LXR001758	598x598x90 mm	57	4000	5130	niet dimbaar	1
LXR001759	1250x350x90 mm	38	4000	3562	niet dimbaar	
LXR001760	1250x350x90 mm	38	4000	3562	DALI	
LXR001761	1250x350x90 mm	38	4000	3562	DALI	1
LXR001762	1250x350x90 mm	38	4000	3562	niet dimbaar	1
LXR001763	1250x350x90 mm	57	4000	5130	niet dimbaar	
LXR001764	1250x350x90 mm	57	4000	5130	DALI	
LXR001765	1250x350x90 mm	57	4000	5130	DALI	1
LXR001766	1250x350x90 mm	57	4000	5130	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR001767	1550x350x90 mm	55	4000	5092	niet dimbaar	
LXR001768	1550x350x90 mm	55	4000	5092	DALI	
LXR001769	1550x350x90 mm	55	4000	5092	DALI	1
LXR001770	1550x350x90 mm	55	4000	5092	niet dimbaar	1
LXR001771	1550x350x90 mm	75	4000	6749	niet dimbaar	
LXR001772	1550x350x90 mm	75	4000	6749	DALI	
LXR001773	1550x350x90 mm	75	4000	6749	DALI	1
LXR001774	1550x350x90 mm	75	4000	6749	niet dimbaar	1