

Productfamilie

Nexus opbouw OPAL

Nexus opbouw OPAL is een plafond opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor universele verlichting.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01



Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: nexus opbouw opal ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: plaatstaal Kleur behuizing: wit RAL 9003 IP-waarde: IP40
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver efficiëntie: 0,95 Beschermingsklasse: II
Optische eigenschappen	Afscherming: opaal kunststof MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20 CRI: 80

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR010288	1265x295x45 mm	39	4000	5020	niet dimbaar	
LXR010289	1265x295x45 mm	39	4000	5020	DALI	
LXR010290	1265x295x45 mm	39	4000	5020	DALI	1
LXR010291	1265x295x45 mm	39	4000	5020	niet dimbaar	1
LXR010292	1565x295x45 mm	62	4000	7800	niet dimbaar	
LXR010293	1565x295x45 mm	62	4000	7800	DALI	
LXR010294	1565x295x45 mm	62	4000	7800	DALI	1
LXR010295	1565x295x45 mm	62	4000	7800	niet dimbaar	1